FURUNO



注記
＊１）造船所手配。
＊２）工場にて取付済み。
＊３）ケーブルを30m以上に延長する場合、インターフェイスユニットIF-1422が必要です。
＊４）損失が合計6dB以下になるように、ケーブル長を調節してください。（8D-FB:0.165dB/m,3D-2V:0.65dB/m）
＊５）空中線ケーブル長さは15/30/50mの選択または支給なし。

NOTE
※1. SHIPYARD SUPPLY
※2. FITTED AT FACTORY
※3. INTERFACE UNIT IF-1422 IS REQUIRED IF CABLE LENGTH IS MORE THAN 30 m.
※4. CUT CABLE SO THAT TOTAL LOSS IS 6dB OR LESS. (8D-FB: 0.165dB/m,3D-2V:0.65dB/m)
※5. SELECT ANTENNA CABLE LENGTH FROM 15/30/50m OR NO SUPPLY.

CO-0.2x2P : CO-SPEVV-SB-C 0.2x2P, φ10.5

DRAWN		TYPE	GP-150
CHECKED		名称	GPS航法装置
APPROVED			相互結線図
SCALE	MASS kg	NAME	GPS NAVIGATOR
DWG. NO.	C4441-C01-A		INTERCONNECTION DIAGRAM

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.